

T-FRESH

Coluna de design elegante



A coluna T-Fresh foi concebida para satisfazer as necessidades de aquecimento e arrefecimento com a máxima eficiência e conforto. Tem um SEER de até 6,1 e um amplo intervalo de temperaturas de funcionamento. Inclui um painel LED retroiluminado, bem como um design minimalista que lhe permite encaixar em qualquer divisão e é ideal para grandes espaços e tetos altos.



● De série
● Opcional

COMANDO DE SÉRIE



CARACTERÍSTICAS

- > Sistema split
- > Controlo Wifi
- > Modo silencioso
- > Painel LED retroiluminado
 - Inclui um ecrã táctil LED oculto e um botão de controlo.
- > Amplo intervalo de funcionamento
- > Filtros purificadores
 - O filtro adota um design que facilita o seu manuseamento e é mais conveniente para a limpeza.
- > Proteção contra a falta de líquido refrigerante

MODELO		T-FRESH 24	T-FRESH 48	T-FRESH 48 3F
Código		3NGR0170	3NGR0175	3NGR0285
Referência da fábrica		GVH24AM-K6DNC7A/O	GVH48AL-K6DNC7A/O	GVH48AL-M6DNC7A/O
Potência	Frio (W)	7200 (1000 ~ 9000)	12500 (1700 ~ 14600)	12500 (3600 ~ 13500)
	Calor (W)	7900 (1600 ~ 8800)	13700 (2200 ~ 16000)	13700 (2800 ~ 14000)
Potência -7°	(W)	-	9520	9520
Eficiência energética	SEER	6.1	5.6	6.1
	SCOP	4	3.8	5.1
Classe energética	Frio / Calor	A++ / A+	A+ / A	A+ / A
Consumo elétrico	Frio (W)	2050 (370 ~ 3700)	4000 (380 ~ 5500)	3440 (400 ~ 6600)
	Calor (W)	2330 (320 ~ 3900)	4150 (460 ~ 5700)	3300 (500 ~ 6600)
Corrente	Frio (A)	10	12	5.4
	Calor (A)	11	12	5.2
Alimentação	(V / f / Hz)	220 ~ 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50	380 ~ 415 / 3 / 50
Faixa de temperatura externa	Frio (°C)	+16 ~ +30	+16 ~ +30	+16 ~ +30
	Calor (°C)	+16 ~ +30	+16 ~ +30	+16 ~ +30
	Frio (°C)	-15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +48
	Calor (°C)	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Ligações	Líquido (Pol.)	1/4	3/8	3/8
	Gás (Pol.)	5/8	5/8	5/8
Comprimento pré-carga	(m)	5	5	5
Comprimento total máximo	(m)	25	25	30
Comprimento vertical máximo	(m)	10	10	20
UNIDADE INTERIOR				
Fluxo de ar	(m³/h)	750 ~ 1250	1530 ~ 1850	1530 ~ 1850
Pressão sonora	(dB(A))	35 ~ 45	35 ~ 45	51 ~ 57
Potência sonora	(dB(A))	45 ~ 60	45 ~ 60	68
Desumidificação	(L/h)	2	5	5
Unidade (Largura / Altura / Profundidade)	(mm)	507 / 1770 / 320	580 / 1870 / 400	587 / 1882 / 394
Embalagem (Largura / Altura / Profundidade)	(mm)	623 / 1988 / 440	738 / 2083 / 545	738 / 2153 / 545
Peso unidade (líquido / bruto)	(kg)	38 / 50	58 / 84	57 / 79.5
UNIDADE EXTERIOR				
Fluxo de ar	(m³/h)	3200	6000	2000
Pressão sonora	(dB(A))	61	56	69
Potência sonora	(dB(A))	70	71	75
Refrigerante		R32	R32	R32
Carga de refrigerante	(kg)	1.6	3.5	3.5
Carga adicional	(g/m)	40	50	40
Unidade (Largura / Altura / Profundidade)	(mm)	976 / 700 / 396	1018 / 1107 / 440	1028 / 822 / 530
Embalagem (Largura / Altura / Profundidade)	(mm)	1029 / 458 / 750	1158 / 1130 / 483	1083 / 973 / 573
Peso (Líquido / Bruto)	(kg)	53.5 / 58	94 / 105	94 / 105

Preço **3 600,00 €** **4 200,00 €** **4 200,00 €**