



EMISSIONES DE
POLUYENTES



PROTECCION
ELECTRICA



REGULACION DE
TEMPERATURA
INTEGRADA



FUNCION
100% CHAMFES



PROTECCION
ANTI-GELO
ATE -5°C



BI-PASS
AUTOMATICO



DIMENSIONES
COMPACTAS



CLASSIFICADA
RANGE RATED

VERA OF ErP

CALDEIRA MURAL INSTANTÂNEA A CÂMARA ABERTA

CARACTERÍSTICAS

- > Dimensões extremamente compactas
- > Carcaça em três peças
- > Gestão A.Q.S. com sonda dupla
- > Comando retroativo de combustão com

válvula gás eletrónico

- > 2 versões de câmara aberta com 20,8 kW produção de água de quente sanitária
- > Regulação climática integrada

MODELO		Vera 25 OF ErP	Vera 25 OF ErP (versão GPL)
Código		8110470	8110471
Caudal térmico em sanitário	kW	8,8÷20,8	8,8÷20,8
Fluido sanitário (EN13203)	l/min	10,0	10,0
Classe de eficiência energética em aquecimento		C	C
Nível sonoro em aquecimento	dB(A)	59	59
Classe de eficiência energética sanitária		A	A
Perfil sanitário de carga declarada		XL	XL
Peso	kg	24,5	24,5