



MULTISPLIT

CONSOLA LC INT.

Unidade Interior Consola Multi

- > Gás ecológico R32
- > Wifi incluído
- > Detetor de fuga de gás
- > Filtro incluído
- > Comando infravermelhos de série
- > Bateria Gold finn
- > Função anti-frio
- > Auto-diagnóstico de erros

MODELO			U.INT. CONSOLA LC 12	U.INT. CONSOLA LC 18
Código			AB025	AB026
Alimentação	V-F-Hz		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Capacidade arrefecimento	kW		12000(4600-15000)	16036(5200-19100)
	Btu/h		3.50(1.35-4.40)	4.70(1.53-5.60)
Consumos nominais arrefecimento	kW		35	35
Capacidade aquecimento	kW		12000 (4200-18100)	17060(4800-21200)
	Btu/h		3.50(1.24-5.30)	5.00(1.40-6.20)
Consumos nominais aquecimento	kW		35	35
Caudal (A/M/B)	m3/h		600/530/430	650/550/450
Pressão sonora (A/M/B)	dB(A)		42/38/35	46.5/45/43
Potência sonora (A)	dB(A)		52	56
Uni. Interior	Dimensões(LxPxAl)	mm	700×225×600	700×225×600
	Embalagem (LxPxAl)	mm	780×300×675	780×300×675
	Peso liq./bruto	Kg	15/19	15/19
Tubagem de interligação	Ligação líquido	inch	1/4"	1/4"
	Ligação gás	inch	3/8"	3/8"
Cabos de interligação			3x2.5 + T	3x2.5 + T
Controlador			Infravermelhos	Infravermelhos
Temperaturas de operação	Interior(arref./aquec.)	°C	17~32/0~30	17~32/0~30

COMANDO DE SÉRIE

