



COMERCIAL

CONSOLA LC

Conjunto Consola

- > Classe energética A++/A+++
- > Gás ecológico R32
- > Wifi incluído
- > Detetor de fuga de gás
- > Filtro incluído
- > Comando infravermelhos de série
- > Bateria Gold finn
- > Função anti-frio
- > Auto-diagnóstico de erros

MODELO			AC CONJ. CONSOLA LC 12	AC CONJ. CONSOLA LC 18
Código			AE037	AE038
Alimentação	V~,Hz,Ph		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Capacidade Arrefecimento	Btu/h		12000(4600-15000)	16036(5200-19100)
	KW		3.50(1.35-4.40)	4.70(1.53-5.60)
Consumos nominais arrefecimento	KW		1.03(0.26~1.60)	1.45(0.47~2.30)
	A		4.48(1.13~6.96)	6.30(2.04~10.00)
Capacidade aquecimento	Btu/h		12000 (4200-18100)	17060(4800-21200)
	KW		3.50(1.24-5.30)	5.00(1.40-6.20)
Consumos nominais aquecimento	KW		0.94(0.19~1.51)	1.34(0.46~2.25)
	A		4.09(0.83~6.57)	5.83(2.00~9.78)
SEER/SCOP	W/W		7,5/5,1	6,8/5,2
Classe energética			A++ / A+++	A++ / A+++
Tubagem de interligação	Ligação líquido	mm	1/4"	1/4"
	Ligação gás	mm²	3/8"	3/8"
Cabos de alimentação		mm²	2x2.5 + T	2x2.5 + T
Cabos de interligação		mm²	3x1.5 + T	3x1.5 + T
Temperatura de operação	Interior(arref./aquec.)	°C	17~32/0~30	17~32/0~30
UNIDADE INTERIOR			U.INT. CONSOLA LC 12	U.INT. CONSOLA LC 18
Código			AB025	AB026
Caudal (A/M/B)		m³/h	600/530/430	650/550/450
Controlador			Infravermelho	Infravermelho
Pressão sonora (A/M/B)		dBA	42/39/36	46.5/45/43
Potência sonora		dBA	52	56
Dimensões unidade (LxPxA)		mm	700×225×600	700×225×600
Dimensões embalagem (LxPxA)		mm	780×300×675	780×300×675
Peso liq./bruto		Kg	15/19	15/19
UNIDADE EXTERIOR			U.EXT. LC 12 M	U.EXT. LC 18 M
Código			AE001	AE002
Pressão sonora (A/M/B)		dBA	54	55
Potência sonora		dBA	64	65
Dimensões unidade (LxPxA)		mm	709×536×280	785×300×555
Dimensões embalagem (LxPxA)		mm	825×345×595	900×380×615
Peso liq./bruto		Kg	23/27	29/34
Refrigerante	Tipo		R32	R32
	Quantidade	Kg	0.78	1.03
	Comprime. pré-carga	m	5	5
	Carga adicional	g/m	30	30
Comprimento máximo		m	25	30
Altura máxima		m	10	20

COMANDO DE
SÉRIE