



Wi-Fi



Comando remoto



OPCIONAL

Comando de parede



Garantia total



Garantia peças



Gás



Inverter



thermway®

COMERCIAL

CASSETE LC

CONJUNTO CASSETE

> Classe energética A++/A+++

> Gás ecológico R32

> Wi-fi incluído

> Descongelação inteligente

> Bateria Gold finn

> Auto-diagnóstico de erros

> Função anti-frio

> Detetor de fuga de gás

> Distribuição de ar 360°

> Bomba de Condensados de série, até 1,20 m

> Comando infravermelhos de série (Opcional de parede)

MODELO		CONJ. CASSETE LC 12	CONJ. CASSETE LC 24	CONJ. CASSETE LC 36	CONJ. CASSETE LC 48T
Código		AE018	AE020	AE021	AE023
Alimentação	V~,Hz,Ph	220-240/50&60/1	220-240/50&60/1	220-240/50&60/1	380-415V, 3Ph, 50Hz
Capacidade Arrefecimento	Btu/h	12000 (4600-15000)	24000 (7400-28000)	36000 (9800-44300)	48000(16241-56298)
	KW	3.52(1.35-4.40)	7.03 (2.16-8.20)	10.55 (2.9-13)	14.00(4.76-16.5)
Consumos Nominais Arrefecimento	KW	1.03 (0.26~1.60)	2.10 (0.67-3.30)	3.4 (0.71-4.71)	5.20(1.71-6.7)
	A	4.48 (1.13~6.96)	9.13 (2.91-14.35)	15 (3.2-21.5)	9.00(1.50-15.00)
Capacidade Aquecimento	Btu/h	13000 (4200-18100)	27300 (6800-31700)	38000 (8800-46000)	55000(16309-55104)
	KW	3.81 (1.24~5.30)	7.91 (1.98~9.30)	11.15 (2.6~13.5)	16.00(4.78-16.15)
Consumos Nominais Aquecimento	KW	1.02 (0.19~1.51)	2.13 (0.65~3.30)	3.45 (0.47~4.13)	5.40(1.71-6.8)
	A	4.43 (0.83~6.57)	9.26 (2.83~14.35)	15.5 (2.43~18)	10.00(1.50-15.00)
SEER/SCOP	W/W	6.2/5.2 ¹	6.1/5.1 ¹	6.1/4.0 ²	6.1/4.0
Classe energética	Frio/Calor	A++/A+++ ¹	A++/A+++ ¹	A++/A+ ²	A++/A+
Tubagem de interligação	Ligação líquido	pol.	3/8"	3/8"	3/8"
	Ligação gás	pol.	3/8"	5/8"	3/4"
Cabos de Alimentação	mm ²	2x2.5 + T	2x2.5 + T	2x4.0 + T	5x2.5 + T
Cabos de interligação	mm ²	3x1.5 + T	3x1.5 + T	2x1.5 + T // 2x1	3x1.5 + T
Temp. de operação	Interior (arref./aquec.)	°C	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30
UNIDADE INTERIOR		U.INT. CASSETE LC 12	U.INT. CASSETE LC 24	U.INT. CASSETE LC 36	U.INT. CASSETE LC 48
Código		AE009	AE011	AE012	AE014
Caudal (A/M/B)	m ³ /h	700/620/530	1500/1350/1200	1950/1700/1600	2000/1700/1600
Controlador	dBA	Infravermelhos	Infravermelhos	Infravermelhos	Infravermelhos
Pressão Sonora (A/M/B)	dBA	42/38/35	46.5/45/43	52/50/48	54/52/48
Potência Sonora	dBA	52	56	60	64
Dimensões(LxPxX)	mm	570x570x260	840x840x246	840x840x288	840x840x288
Embalagem (LxPxX)	mm	720x650x290	910x910x310	910x910x350	910x910x350
Peso liq./bruto	Kg	15,5 / 18	26 / 30	28 / 33	30 / 35
PAINEL		PAINEL CASS.12-18	PAINEL CASS.24-60	PAINEL CASS.24-60	PAINEL CASS.24-60
Código		AE016	AE017	AE017	AE017
Dimensões(LxPxX)	mm	650x650x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55
Embalagem (LxPxX)	mm	710x710x80	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100
Peso liq./bruto	Kg	2,2 / 3,7	5,3 / 7,8	5,3 / 7,8	5,3 / 7,8
UNIDADE EXTERIOR		U.EXT. LC 12 M	U.EXT. LC 24 M	U.EXT. LC 36 M	U.EXT. LC 48 T
Código		AE001	AE003	AE005	AE007
Pressão Sonora (A/M/B)	dBA	54	58	57	60
Potência Sonora	dBA	64	68	66	70
Dimensões (LxPxX)	mm	709x536x280	900x350x700	970x395x805	940x370x1325
Embalagem (LxPxX)	mm	825x345x595	1020x430x770	1105x495x895	1080x430x1440
Peso liq./bruto	Kg	23 / 27	43 / 47	72 / 76	92 / 102
Refrigerante	Tipo	R32	R32	R32	R32
	Quantidade	kg	0.78	1.45	2.54
	Comprimento pré-carga	m	5	5	5
	Carga adicional	g/m	30	50	50
Comprimento Máximo	m	25	50	65	65
Altura Máxima	m	10	25	30	30

Preço

830,00 €

1 380,00 €

2 070,00 €

2 640,00 €

1) Para clima quente

2) Para clima médio



COMANDO DE SÉRIE

