



Wi-Fi



Comando de parede



Garantia total



Gás



Inverter



BUDAPEST

BOMBA DE CALOR AQS SPLIT

- > Wi-Fi incluído.
- > Versão 200 litros e 300 litros.
- > Compressor inverter a 454C.
- > Suporta elevadas distâncias: 30 metros de distância e 20 metros de desnível.
- > Pré-carga de gás para 10 metros de distância.
- > Modo Turbo.
- > Programação horária.
- > Memória de programa.
- > Função anti-legionela.
- > Preparado para SG ready – rede elétrica inteligente.
- > Diagnóstico do refrigerante.
- > Proteções de corrente, térmicas e de pressão.

MODELO			BUDAPEST 200	BUDAPEST 300
Código			CD044	CD045
Alimentação	V/N/Hz		220-240/1/50	
Corrente máxima	A		4,6+9,1	4,6+9,1
Consumo máx (BC+RE)	W		1050+2100	1050+2100
Temp. ambiente de funcionamento da BC	°C		-15~46	
Temp. saída AQS	°C		38~70	
Capacidade aquecimento ¹	W		1800	
EN16147 ²	Perfil de carga		L	XL
	Eficiência energética de aquecimento da água		124,40%	144,60%
	COP		2,98	3,49
	Classe eficiência energética		A+	A+
	V40	L	256	365
	AEC	kWh	823	1159
Tubagem	Liq.	Pol	1/4"	
	Gás	Pol	3/8"	
	Máximo desnível	m	20	
	Máxima distância	m	30	
Refrigerante	Tipo / Quantidade (10 m)	g	R454C / 900g	
Carga adicional	g/m		20	
Compressor			DC Inverter	
Ventilador			DC	
Permutador lado do ar			Alumínio hidrofílico alhetado + tubo cobre ranhurado	
UNIDADE INTERIOR			PEST200	PEST300
Código			CD047	CD048
Volume do tanque	L		190	280
Dimensões UI (LxPxA)	mm		505x505x1661	580x580x1730
Peso líquido UI	Kg		77,5	99
UNIDADE EXTERIOR			UE18BUDA	UE18BUDA
Código			CD046	CD046
Pressão sonora UE	dB		60	
Dimensões UE (LxPxA)	mm		804x327x555	
Peso líquido UE	Kg		27	

¹ Condição teste: 7/6 °C, temperatura de entrada de água 10° C, set point 55° C
² Condição teste: Clima médio (7/6 °C), set point 54° C

