



CARACTERÍSTICAS

- > Estrutura em aço carbono.
- > Pintura em pó epóxi-poliéster.
- > Tubos horizontais redondos: ϕ 22x0,9 mm.
- > Inclui 3 suportes de parede ajustáveis em profundidade.
- > Coletores laterais: 30x40x1,2 mm
- > Ligações 3x1/2'.
- > Inclui purgador de ar.
- > Pressão máxima 10 bar.
- > Temperatura máxima 90° C.
- > Adequado para instalação monotubo e bitubo.
- > Válvulas não incluídas.

COR DISPONÍVEIS



Branco



Cromado



Preto



Antracite



Quartzo

MODELO		Branco							
Código		DF001	DF002	DF003	DF004	DF005	DF006	DF007	DF008
Altura	mm	803	1188	1420	1703	803	1188	1420	1703
Largura	mm	500	500	500	500	550	550	550	550
Entre eixos	mm	450	450	450	450	500	500	500	500
Nº de tubos		13	20	28	35	13	20	28	35
Peso	kg	4.9	7.4	10.0	12.4	5.2	7.9	10.7	13.4
Água	L	3.3	4.8	6.4	7.8	3.5	5.1	6.8	8.4
ΔT 50°C		331	496	669	802	359	538	727	871
ΔT 42,5°C		272	406	547	655	294	440	594	712
ΔT 30°C		177	264	354	424	191	286	385	461

MODELO		Cromado					Preto				
Código		DF009	DF011	DF010	DF012	DF024	DF013	DF014	DF025	DF026	DF027
Altura	mm	803	803	1188	1188	1420	803	1188	1420	800	1188
Largura	mm	500	550	500	550	500	500	500	500	550	550
Entre eixos	mm	450	500	450	500	450	450	450	450	500	500
Nº de tubos		13	13	20	20	35	13	20	28	13	20
Peso	kg	4.9	5.2	7.5	8.0	9.8	4.9	7.4	10.0	5.2	7.9
Água	L	3.3	3.5	4.8	5.1	6.3	3.9	4.8	6.4	4.3	5.1
ΔT 50°C		235	251	345	374	457	420	496	669	456	538
ΔT 42,5°C		194	208	284	308	372	345	406	547	374	440
ΔT 30°C		129	137	186	202	239	225	264	354	244	286

