



DUCTO

VENTILOCONVETORES DE CONDUTA

Equipamentos a 2 tubos, com potências entre 2 e 10 kW, especialmente a pensar em instalações comerciais, ou residenciais de alta gama.

CARACTERÍSTICAS

- > Tomadas de ar flexíveis para instalação com aspiração inferior ou posterior.
- > Design otimizado para baixo nível de ruído.
- > Filtro lavável incluído.
- > Comando de parede de série
- > 30 Pa de Perda de carga disponível.
- > Apenas 24 cm de altura em todos os modelos.

MODELO			DUCTO 22	DUCTO 42	DUCTO 62	DUCTO 100
Referência			CC010	CC011	CC012	CC013
Alimentação	V~,HZ,Ph		220~240V,50Hz,1	220~240V,50Hz,1	220~240V,50Hz,1	220~240V,50Hz,1
Caudal ar	Velocidade A/M/B	m3/h	340/255/170	680/510/340	1020/765/510	1700/1275/850
Capacidade arrefecimento	Velocidade A/M/B	w	2250/1921/1469	4250/3630/2777	6200/5276/4035	9800/8346/6383
Capacidade aquecimento	Velocidade A/M/B	w	3900/3327/2544	6728/5737/4388	10200/8686/6643	16025/13633/10426
Motor ventilador interior	Tipo		Motor 3 velocidades	Motor 3 velocidades	Motor 3 velocidades	Motor 3 velocidades
	Nº. de motores		1	1	1	2
	Consumo	W	44	72	108	174
Ventilador interior	Nº de ventiladores		1	2	2	4
	Tipo		Centrífugo			
Permutador	Nº de fiadas		3	3	3	3
	d. Fin Material		Alheta alumínio hidrofílico			
	Diâmetro do tubo exterior, e material	mm	Ø7, ranhurado interno	Ø7, ranhurado interno	Ø7, ranhurado interno	Ø7, ranhurado interno
	Dimensões (CxAxL)	mm	485x176x57	685x176x57	920x176x57	1510x176x57
Pressão sonora (30Pa)		dB(A)	≤40	≤44	≤47	≤50
Caudal água		m³/h	0,4	0,75	1,08	1,7
Perda de carga (Água)		Kpa	≤30	≤30	≤40	≤40
Pressão máx. trabalho		Mpa	1,6	1,6	1,6	1,6
Dimensões	Dimensões Líquido (LxPxA)	mm	694x518x240	894x518x240	1129x518x240	1619x518x240
	Dimensões Bruto (LxPxA)	mm	715x260x545	915x260x545	1150x260x545	1640x260x545
Peso	Líquido	kg	14,1	18,6	22,2	36,2
	Bruto	kg	16,1	21,2	25,7	40,7
Dreno		mm	DN20	DN20	DN20	DN20
Ligações de água Entrada/Saída		mm	DN20	DN20	DN20	DN20
Ligações elétricas		mm²	3x1	3x1	3x1	3x1

Preço 205,00 € 248,00 € 279,00 € 408,00 €

COMANDO DE SÉRIE

