



KIT UTA VRF THERMWAY

CAIXA DE CONTROLO

Caixas de controlo de sistemas de expansão direta para Unidades de Tratamento de Ar (UTA). Permitem a utilização dos mini VRF THERMWAY interligada a baterias de UTAs.

MODELO			BB001	BB002	BB003	BB004
Designação			KIT UTA VRF 9	KIT UTA VRF 20	KIT UTA VRF 36	KIT UTA VRF 56
Alimentação	V/N/Hz		220-240/1/50			
Capacidade	kW		2,2 – 9,0	9,0 – 20,0	20,0 – 36,0	36,0 – 56,0
Tubagem Ligação	Entrada	mm (pol)	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")
	Saída	mm (pol)	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")
Dimensões líquidas (LxAxP)	mm		341x133x395	341x133x395	341x133x395	341x133x395
Peso líquido	kg		5,7	5,7	5,8	6,0
Temp.operação arrefecimento	°C		17-43°C	17-43°C	17-43°C	17-43°C
Temp.operação arrefecimento	°C		10-30°C	10-30°C	10-30°C	10-30°C



FORQUILHAS VRF THERMWAY

Acessório para derivar a linha de saída da unidade exterior para várias unidades interiores. Em tubagem de cobre, com múltiplas dimensões, cortando-se pela medida adequada à instalação. Com isolamento.

MODELO			BB014	BB015	BB016
Designação			FORQUILHA 16,6	FORQUILHA 33	FORQUILHA 66
Capacidade máxima	kW		16,6	33	66
Dimensões líquidas (LxAxP)	mm		290x105x100	290x105x100	310x130x125
Peso líquido	kg		0,4	0,5	0,9