



MURAL LINEA VRF THERMWAY

UNIDADES MURAIS

Unidades murais, de design moderno, alta eficiência e baixo nível de ruído. O nível mínimo é de 29 dB(A), ideal para locais como hotéis, que são sensíveis ao ruído.

Dispõe de indicador de limpeza dos filtros, em função das horas de funcionamento.

Precisão de funcionamento: as Linea permitem ajustar o set-point em patamares de 0,5°C ou de 1°C, permitindo um ajuste fino do conforto.

O caudal de ar pode ser ajustado em 7 patamares de velocidade, para ir de encontro às diferentes necessidades dos espaços interiores.

MODELO			BB011	BB012	BB013
Designação			MURAL LINEA VRF 2,8	MURAL LINEA VRF 3,6	MURAL LINEA VRF 5,6
Alimentação		V/N/Hz	220-240/1/50		
Arrefecimento(1)	Capacidade	kW	2,8	3,6	5,6
		kBtu/h	9,6	12,3	19,1
	Pot. Absorv.	kW	28	30	45
Aquecimento(2)	Capacidade	kW	3,2	4,0	6,3
		kBtu/h	10,9	13,6	21,5
	Pot. Absorv.	kW	28	30	45
Tubagem Ligação(3)	Líquido	mm (pol)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,53 (3/8")
	Gás	mm (pol)	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	15,9 (5/8")
Caudal de ar		m³/h	316~417	488~656	547~747
Nível pressão sonora(3)		dB(A)	29~31	30~33	34~38
Potência sonora		dB(A)	44~46	45~48	49~53
Dimensões líquidas ⁽⁴⁾ (LxAxP)		mm	835x280x203	990x315x223	990x315x223
Dimens.embalagem (LxAxP)		mm	935x385x320	1085x420x335	1085x420x335
Ligação dreno condensados		mm	16	16	16
Peso líquido		kg	9,5	11,4	12,8
Peso bruto		kg	13,1	15,5	16,9

NOTA:

1. Temperatura interior 27°C Bolbo seco, 19°C Bolbo húmido, temperatura exterior 35°C Bolbo seco; Comprimento de tubagem 7,5 m equivalentes, com desnível de 0 metros.

2. Temperatura interior 20°C, temperatura exterior 7°C Bolbo seco, 6°C Bolbo húmido; Comprimento de tubagem 7,5 m equivalentes, com desnível de 0 metros.

3. O nível de pressão sonora é medido 1 metro à frente da unidade e 1 metro acima do chão numa câmara semi-anecoica.

4. As dimensões líquidas são as dimensões maiores pelo exterior da unidade, incluindo acessórios de suporte.