



SQ SLIM

TERMOACUMULADORES ELÉTRICOS RETANGULARES

CARACTERÍSTICAS

- > Revestimento vitrificado
- > Duplo acumulador
- > Instalação Horizontal e Vertical
- > Reduzidas perdas devido aos 30mm de isolamento
- > Ânodo de magnésio duplo de série
- > Válvula de segurança de 7,5Bar incluída, com anti-retorno e alavanca de teste.
- > Indicação de resistência ligada

MODELO		SQ SLIM 50	SQ SLIM 80	SQ SLIM 100
Código		DD012	DD013	DD014
Volume útil de água quente	L	47	66	81
Perfil AQS		M	M	M
Alimentação elétrica	[V/F/Hz]	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Potência Nominal	W	2000	2000	2000
Corrente Nominal	A	8,7	8,7	8,7
Eficiência Aquecimento		>90%	>90%	>90%
Classificação energética		C	C	C
Consumo estimado anual eletricidade	kWh/ano	1355	1348	1424
Dimensões	mm	312 x 516 x 852	312 x 516 x 1111	312 x 516 x 1315
Dimensões Embalagem	mm	580 x 350 x 913	350 x 580 x 1172	350 x 580 x 1376
Ligações Hidráulicas		½"	½"	½"
Pressão nominal água	MPa	0,02-0,8	0,02-0,8	0,02-0,8
Temperatura de regulação da água	°C	15-75	15-75	15-75
Peso Neto	Kg	24,4	34,8	43,1
Peso Bruto	Kg	27	37,5	46,1
Nível Sonoro	dBA	15	15	15
Índice proteção		IPX4	IPX4	IPX4
Preço		185,00 €	225,00 €	250,00 €